

FRB-770 Konvejerinis užlydymo aparatas



Aprašymas

FRB-770 serijos konvejeriniai užlydymo aparatai tinka mažiems maišeliams iš įvairių plastikinių medžiagų ir laminuotų PP plėvele maišeliams.

Temperatūros reguliavimas, elektroninė pastovios temperatūros kontrolės sistema ir sklandus greičio reguliavimo mechanizmas. Tai leidžia eliminuoti žmogiškąjį faktorių, lyginant su kojiniu ar rankiniu užlydymo aparatu.

Siūlėje galima mechaniškai įspausti kodus. Konvejerio juosta juda sinchroniškai. Reguluojamas konvejerio aukštis, priklausomai nuo maišelio pripildymo FRB-700 I modelyje arba nuo maišelio aukščio FRB-700 II modelyje.

FRB-770 serijos aparatai gali būti dviejų tipų: horizontalaus (I) ir vertikalus (II).

Specifikacija

	FRB-770 I	FRB-770 II
Įtampa (V/Hz)	AC 220/50	
Variklio galingumas (W)	50	
Kaitinimo galingumas (W)	300×2	
Greitis (m/min)	0-12	
Lydymo siūlės plotis (mm)	8 - 10	
Temperatūros diapazonas (C°)	0~300 C° sklandus reguliavimas	
Informacijos spausdinimo tipas (užsakoma papildomai)	Plieninis ratukas su keičiamais ženklais	
Atstumas nuo lydymo centro iki konvejerio (mm)	10-40	150-270
Konvejerio matmenys (L×W)(mm)	840×153	
Maišelio storis (mm)	≤0.08	
Didžiausias 1 pakuotės svoris (kg)	≤1	
Bendra didžiausia konvejerio apkrova (kg)	≤3	
Matmenys (L×W×H)(mm)	840×380×320	840×380×550
Svoris Neto (kg)	32	37



R. Aniulio įmonė
Raudondvario pl. 76-202, Kaunas
www.siuva.lt
tel.: 8 699 19642

FRB-770 I Horizontalus konvejerinis maišelių užlydymo aparatas

